

大根調整作業 の決定版

葉切りとひげ取りが1台で
連続作業できます

操作簡単で安全性向上

- すべて機械まかせで、間隔の広いコンベアに大根を載せるだけです。年配の方でも疲れずに作業できます。スイッチを手元に集中し、スイッチ切る(OFF)と、カッターを強制的に停止させるブレーキ付モーター採用で安全性が向上しました。



大型スベリ板

- 調整された大根を洗い機へのスムーズな流れの案内役をします

大根を傷めません

- ひげ取りは、なで取りと逆取りの併用で、ソフトタッチの糸車方式と大根の回転機構により、傷をつけず、まんべんに行え、しかも尻尾の損傷がありません。また、ひげ取り糸は引掛け方式なので交換が楽です。



種類豊富

- 作業場所、作業手順、洗機の位置などにより、右流れ、左流れの仕様があり、最適な機械が選べます。



調節随意

- 切断寸法(大根長)、ひげ取り調節(糸車の上下左右調整)、機体調節

この仕様は葉っぱの向きが投入口から見て右側になるので右流れです



作業風景



カッターの脱着と掃除がラク

- 葉切りカッターは、プラグ接続ですから用途に応じて各カッターは脱着が容易にできます。また、カッターケースは上蓋が開閉式ですから、ケース内部及びカッターの掃除が楽にできます。

仕様(区分)記号の説明

DA4F-11□RAS₁-50S



DA4F-11RAS₁、DA4F-11LAS₁

標準小売価格 ¥1,188,000(税抜) ¥1,306,800(税込)

■諸元

型式	寸法	重量	能力	所要動力				カッター		切断調節範囲	脚高調節範囲	ひげとり糸	大根流れ方向	葉送り方式
				駆動	葉切り	尻尾切り	ひげ取り	葉切り	尻尾切り					
DA4F-11RAS ₁	長2138mm × 幅1420mm × 高1400mm	210kg	2000本/時 S	100W ギヤード モーター 単相100V	90W	60W	300W	チップソー φ305mm	チップソー φ230mm	520mm S	250mm	テグス 3号 (標準)	右方向(R)	チェーン 方式
DA4F-11LAS ₁			3000本/時	100W ギヤード モーター 単相100V	90W	60W	300W	チップソー φ305mm	チップソー φ230mm	600mm N			左方向(L)	

(注)大根の流れ方向は、投入口からみて葉っぱを右側に置くのが右流れ、左側に置くのが左流れです

皆様の信用ある販売店

製造販売元



株式会社 岡山農栄社

本社 / 〒703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 北海道営業所 / 〒078-8275 北海道旭川市工業団地5条3-3-1 ☎(0166)36-5115
 東北営業所 / 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区荻野町4-2-44 ☎(022)232-5609
 関東営業所 / 〒372-0023 群馬県伊勢崎市柏川町1616 ☎(0270)21-8127
 西日本第一営業所 / 〒703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 西日本第二営業所 / 〒703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 九州営業所 / 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍3-45-13 ☎(096)368-7407

