仕様

農業機械の種類		動力刈取機(刈払型)		
型式		はやとも2702	はやとも3500	はやとも4500
区分		E		
ハンドル		両手		
質量※(kg)		5. 5	6. 5	7. 3
全長(mm)		1755	1790	1805
全幅(mm)		590	590	590
全高(mm)		430	445	445
振動加速度3軸合成値(m/s²)		2. 5	2. 6	2. 8
スロットルレバー		反発式(トリガータイプ)		
減速比		1. 31	1.	20
クラッチ方式		自動遠心式		
刈刃回転方向		左(作業者から見て)		
標準刈刃		チップソー(255mm)		
	名称	三菱TBE27FD	三菱TB33PFD	三菱TB43PFD
	形式	空冷2サイクル立型ピストンバルブ式ガソリンエンジン		
	総排気量(cm <sup>3</sup> )	25. 6	32. 6	42. 7
ェ	使用燃料	潤滑油混合ガソリン (混合比50:1)		
ンジン	潤滑油	2サイクル専用オイル (JASO FC級)		
	燃料タンク容量(L)	0. 6	0. 8	0. 9
	気化器	ダイヤフラム式		
	点火方式	無接点マグネト一式		
	点火プラグ	NGK BPMR8Y	NGK I	BM6A
	始動方式	ダンパー式リコイルスタータ		
	標準装備	刈刃・ブレードカバー・飛散防	護カバー・スタンド・肩掛バンド・防護	メガネ・工具一式・取扱説明書

<sup>※</sup>質量には燃料、刈刃、飛散防護カバーを含んでおりません。

<sup>●</sup>改良のため予告なく仕様を変更することがあります。