

農業機械の種類		動力刈取機(刈払型)／背負式	
型式		IHX261MP	IH333MP
エンジン部型式		IRX261MP	IR333MP
区分		R	
ハンドル		ループ	
質量※(kg)		7.7	8.9
全長(mm)		2775	2780
全幅(mm)		305	
全高(mm)		355	
振動加速度3軸合成値(m/s ²)		2.3	1.5
スロットルレバー		プロモーションレバー	
減速比		1.308	
クラッチ方式		自動遠心式	
刈刃回転方向		左（作業者から見て）	
標準刈刃		チップソー(255mm)	
エンジン	名称	三菱TS26PSD	三菱TLE33SA
	形式	空冷2サイクルピストンバルブ式ガソリンエンジン	
	総排気量(cm ³)	25.4	32.6
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン（混合比50:1）	
	潤滑油	2サイクル専用オイル（JASO FC級）	
	燃料タンク容量(L)	0.9	0.8
	気化器	ダイヤフラム式	
	点火方式	無接点式マグネット点火	
	点火プラグ	NGK BPM7Y又は同等品	NGK BPMR8Y又は同等品
始動方式		リコイル式	
標準装備		刈刃・ブレードカバー・飛散防護カバー・防護メガネ・吊りゴム・グリース・工具一式・取扱説明書	

※質量には燃料、刈刃、飛散防護カバーを含んでおりません。

2023.12

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。