

大根アジャスター

DA4D

操作简单で安全性向上

●すべて機械まかせで、間隔の広いコンベアに大根を載せるだけです。年配の方でも疲れずに作業できます。スイッチを手元に集中し、スイッチ切る(OFF)と、カッターを強制的に停止させるブレーキ付モーター採用で安全性が向上しました。



大型スベリ板

●調整された大根を洗い機へのスムーズな流れの案内役をします

大根を傷めません

●ひげ取りは、なで取りと逆取りの併用で、ソフトタッチの糸車方式で大根の回転機構により、傷をつけず、まっべんに行え、しかも尻尾の損傷がありません。また、ひげ取り糸は引掛け方式なので交換が楽です。



種類豊富

●作業場所、作業手順、洗機の位置などにより、右流れ、左流れの仕様があり、最適な機械が選べます。



調節随意

●切断寸法(大根長)、ひげ取り調節(糸車の上下左右調整)、機体調節

この仕様は葉っぱの向きが投入口から見て右側になるので右流れです



カッターの脱着と掃除がラク

●葉切りカッターは、プラグ接続ですから用途に応じて各カッターは脱着が容易にできます。また、カッターケースは上蓋が開閉式ですから、ケース内部及びカッターの掃除が楽にできます。



作業風景

仕様(区分)記号の説明

DA4D-11□RAS₁-50S

大根アジャスター	11: 葉切り尻尾切り 10: 葉切りのみ	R: 右流れ L: 左流れ	S: カッター付	50-50Hz 60-60Hz	S: 単相100V W: 三相200V
	インバーター仕様 空機: インバーター無し		A: 葉送りチェーン N: 葉送り無し		

DAD-11RAS₁、DAD-11LAS₁
標準小売価格 ¥950,000(税抜)

■諸元

型式	寸法 (mm)	重量 (kg)	能力 (本/時)	所要動力			カッター		切断調節 範囲(mm)	脚高調節 範囲(mm)	ひげとり糸	大根流れ 方向	葉送り方式
				駆動	葉切り	尻尾切り	ひげ取り	葉切り					
DA4D-11RAS ₁	長2138 × 幅1420	210	2000	100V 100W	100V 90W	100V 60W	100V 300W	チップソー φ305	500	250	テグス 3号 (標準)	右方向(R)	チェーン 方式
DA4D-11LAS ₁	× 高1200		3000	ギヤード モーター				チップソー φ255	600			左方向(L)	

(注)大根の流れ方向は、投入口からみて葉っぱを右側に置くのが右流れ、左側に置くのが左流れです

皆様の信用ある販売店

製造販売元



株式会社 岡山農栄社

本社 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 本社営業所 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 北海道営業所 北海道旭川市工業団地5条3-3-1 ☎(0166)36-5115
 東北営業所 宮城県仙台市宮城野区荻野町4-2-44 ☎(022)232-5609
 関東営業所 群馬県伊勢崎市粕川町1616 ☎(0270)21-8127
 九州営業所 熊本県東区健軍3-45-13 ☎(096)368-7407