



OREC

斜面草刈機シリーズ スパイダーモアー

SPIDER MOWER

SP300A SP430A SP851A





SP851A

クラス最大パワー

排気量 79.4cc	刈幅 500mm
走行 前進2段 後進2段	ハンドル 5段伸縮

駆動力と操作性アップ
ハイパワーで綺麗に草刈り



本機中心からの ハンドル長さ(mm)		
1段	2段	3段
0	150	300
1,400	1,550	1,700
4段	5段	
450	600	
1,850	2,000	

POINT 1	POINT 2	POINT 3	POINT 4
 <p>幅広ラグ</p>		 <p>変速レバー 前進後進レバー</p>	 <p>70°</p>
<p>隙間に土が入りにくく、地面をしっかり捕らえる幅広ラグタイヤ。</p>	<p>ロック式によりハンドル調整が楽になりました。</p>	<p>前進後進レバーと変速レバーの独立で操作が簡単になりました。</p>	<p>ハンドルを立てて保管でき、省スペース収納ができます。</p>

SP430A

軽量パワフル

最大出力
47.1cc
2サイクル

刈幅
430
mm

走行
前進2段
後進2段

ハンドル
5段伸縮

軽くて操作性抜群の一台



短い斜面も
パワフルに刈れる



本機中心からの ハンドル長さ(mm)		
1段	2段	3段
0	150	300
1,300	1,450	1,600
4段	5段	
450	600	
1,750	1,900	

POINT 1



速度 刈高

ナイフ入切

軽量・低重心設計で
操作性向上

POINT 2



2連クロスバーナイフで
雑草を粉碎
ロータリー皿が草の巻き付きを防止

POINT 3



台形幅広ラグで駆動
力UP!

POINT 4



タイヤ内幅300mmで
細い畦上にも適応

SP300A

女性も楽々

排気量
34.4cc
2サイクル

刈幅
300
mm

走行
前進2段
後進2段

ハンドル
4段伸縮

小型軽量、
安定性が最高!



本機中心からの ハンドル長さ(mm)	
1段	2段
0	150
1,150	1,300
3段	4段
300	450
1,450	1,600

SP300Aの特長

ハンドル調整



左右に7段階、
133度回転

上下に7段階、
73度昇降

上下左右に自由自在。お好みの角度に設定可能!

フリーナイフ仕様



フリーナイフ仕様で草が絡まりにくく良く刈れる



狭い畦上、畝間も
きれいに刈れる

仕様

品名		スパイダーモア		
型式	SP300A/K	SP430A/M	SP851A/Y	
全長×全幅×全高(mm)	1,300×375×970	1,400×480×970	1,700×550×1,100	
総重量(kg)	29.5	41	48	
本体	車速(km/h)	前進①1.34 ②2.02 後進①1.34 ②2.02	前進 ①1.3 ②2.0 後進 ①1.3 ②2.0	前進①1.22 ②2.25 後進①1.22 ②2.25
	能率(反/時間)	①0.4 ②0.6(直線刈時)	①0.6 ②0.9(直線刈時)	①0.6 ②1.1(直線刈時)
	車輪	特殊スパイク車輪(4輪)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(7段調整・133°)	ワンタッチ可変式(11段調整・211°)	ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(6段調整・70°)
	走行クラッチ	嚙合式	嚙合式	嚙合式
	ベルト(走行)	-	-	-
作業部	刈幅(mm)	300	430	500
	刈高(mm)	15・25・35(3段調整)	30~67(3段調整)	35~70(4段調整)
	ナイフ	4枚 フリーナイフ	4枚(左右各2枚クロス)	4枚(左右各2枚クロス)
	ベルト(刈取)	-	-	LA23(AG-X以上)×1本
	作業クラッチ	嚙合式	嚙合式	ベルトテンション
エンジン	型式	カワサキ/TJ035E-KG80	三菱/TLE48FD-353(畜力式)	YB/GEH800
	出力kW(ps)	34.4cc	47.1cc	79.4cc
	油量/燃料	1.0ℓ(混合50:1)	1.2ℓ(混合50:1)	1.45ℓ(混合50:1)
	E/GコードNo.	9020-0110	9017-0220	9001-0060
製品コードNo.	0306-0010	0326-0120	0339-0060	

- 寸法はハンドルを最短にし、上下左右の中段に位置した際の数値です
- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- カタログ記載内容は、2017年(平成29年)1月現在のものです。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。

オプション

<p>石の多い場所、草丈の長い場所に最適なフリーナイフ SPフリーナイフセット50 No.0325-82100 内訳:フリーナイフ×8枚、ナイフ取付ボルト×4本、UナットM10×6個、バネ座金×2個、ロータリーディスクCMP×2個</p>  <p>適応機種:SP650、SP650A、SP650AF、SP850、SP850A、SP850B、SP851、SP851A</p> <p>フリーナイフ脱着工具 No.0325-74300</p>	<p>移動車輪</p>  <p>SP851A専用 No.0208-83000 SP430A専用 No.0326-83000</p>	<p>ナイフ脱着工具(付属品)</p>  <p>SP851A、SP430A共通 No.0208-74300</p>
---	--	--



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

オーレックは、軽量・コンパクト設計の製品づくりを目指すことで、原材料を出来る限り節約し、貴重な地球の資源を大切にします。また、草と土と顧客のことを考え、さらなる飛躍を目指し、オリジナリティで常に新しいことにチャレンジし、地球環境の保全に貢献、お客様に喜んで頂ける製品を真心を込めてお送りします。

販売店



- 日常点検・年次点検を行いましょう。
- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
 - 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



- 安全に関するご注意
- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
 - 安全のため勾配50°以内でのご使用をお願い致します。
 - 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC 株式会社オーレック

http://www.orec-jp.com E-mail:info@orec-jp.com

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉5-48-22 TEL.0943-32-5002(代) FAX 0943-32-6551

