



**//// OREC**

畦草刈機シリーズ ウィングモアー

# WING MOWER

WM624A WM626 WM636A WM736B WM736BF  
WM747Pro WMC726AF WMC1307A





## WM747Pro

パワフル・ハイスハイブード・高耐久



最大出力 7.0ps (5.1kW)	走行 前進:3速 後進:1速	刈幅 375mm×2 (710mm)	駆動 2WD	フリーナイフ 仕様
ダブル テンション	前輪 角度調整	高耐性 鋼カバー	ハンドル 左右 調整可	

**7馬力エンジン搭載**  
シリーズ初の3速仕様で  
従来比1.7倍の高効率!

### POINT



サビ・曲がりに強い  
高耐候性鋼。  
従来比1.6倍の強度。

前輪角度調整により、  
平面でも刈りやすく調  
整可能(左2°、右4°)。



ハンドル左右各1段調整。  
楽な体勢で草刈り実現。



フリーナイフ仕様  
石の多い場所、背の  
高い草に威力を発揮!

## WM736B・WM736BF バーナイフ・フリーナイフの2タイプ



WM736B(バーナイフ仕様)				
最大出力 6.3ps (4.6kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 355mm×2 (690mm)	駆動 2WD	ダブル テンション
WM736BF(フリーナイフ仕様)				
最大出力 6.3ps (4.6kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 355mm×2 (690mm)	駆動 2WD	ダブル テンション

### POINT

WM747Pro, WM736B(F)



ナイフベルトはダブルテンション  
搭載で従来の2.7倍長持ち

WM747Pro, WM736B(F)



左ハンドルの走行クラッチレ  
バーが上下で付替え可能

WM736BF, WMC726AF



フリーナイフ



バーナイフ

## WM636A 女性でもスイスイ刈れる

最大出力 6.3ps (4.6kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 310mm×2 (600mm)	駆動 2WD
--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------



## WM624A・WM626 低価格・高能率

### WM624A

最大出力 4.2ps (3.1kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 310mm×2 (600mm)	駆動 後輪のみ	ダブル ナイフ
--------------------------	----------------------	--------------------------	------------	------------

### WM626

最大出力 6.3ps (4.6kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 310mm×2 (600mm)	駆動 後輪のみ
--------------------------	----------------------	--------------------------	------------



[写真:WM626]

## WMC726AF 安定感あるクローラー

最大出力 7.0ps (5.1kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 355mm×2 (690mm)	クローラー
--------------------------	----------------------	--------------------------	-------

駆動 2WD	フリーナイフ 仕様	らくらく 旋回セット
-----------	--------------	---------------

### POINT

#### らくらく旋回セット



クローラー後部を浮かせてロックでき楽に旋回できます。



## WMC1307A 広い法面も自在に調整

最大出力 7.0ps (5.1kW)	走行 前進:2速 後進:1速	刈幅 355mm×3 (690~1,020mm)	クローラー	駆動 2WD
--------------------------	----------------------	--------------------------------	-------	-----------

らくらく 旋回セット	ローター 4段 オフセット
---------------	---------------------

### POINT

#### 高い畦も 自在に調整

法面の刈幅が350~670mmまで4段階調整できます。



高い畦にも対応でき、クローラー採用で直進性UP



## ウィングモアーシリーズの特長

### ナイフ

#### ダブルナイフ(全機種対応)



同じナイフを背合わせにして取り付けます。出力ロスが減り草を細かく粉碎します。

#### フリーナイフ




石の多い場所、長い草に有効です。

WMフリーナイフセット(WM726・736用)  
コードNO.0317-75000

WMフリーナイフセット(WM747Pro用)  
コードNo.0328-70000

### スイング機構



刈取部の角度が自在に調整でき、畦の上面と側面を効率よく草刈できます。

### 簡単操作で使いやすい!



# 仕様


品名		ウイングモアー				
型式	WM624A/M	WM626/M	WM636A/M	WM736BF/M	WM736B/M	
全長×全幅×全高(mm)	1,785×830×940		1,785×830×940		1,780×880×940	
総重量(kg)	61		62		69	
本体	車速(km/h)	前進 ①1.1 ②1.9 後進 ①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	
	能率(反/時間)	①0.7②1.2(直線刈時)		①0.7 ②1.2(直線刈時)		
	車輪	前輪:スパイク車輪(φ310)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6			前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	
	ハンドル左右	-				
	ハンドル上下	調整可(菊座固定式)				
	走行クラッチ	噛合式				
作業部	ベルト(走行)	LA27×1本		SA29×1本		
	刈幅(mm)	600			690	
	刈高(mm)	10~70(4段階調整)				
	ナイフ	バーナイフ(310)×4枚(左右各2枚)	バーナイフ(310)×2枚	バーナイフ(310)×2枚	8枚フリーナイフ	バーナイフ(355)×2枚
	ベルト(刈取)	HP-II SB46×1本		HP-II SB44×1本		HP-II SB44×1本
作業クラッチ	ベルトテンション			ダブルテンション		
エンジン	型式	三菱/GB131PN-312	三菱/GB181PN-312	三菱/GB181PN-312	三菱/GB181PN-312	
	出力kW(ps)	3.1kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)	
	油量/燃料	⑥0.5ℓ ⑥2.5ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	
	E/GコードNo.	9020-0720	9018-0120	9018-0120	9018-0120	
製品コードNo.	0275-0020		0277-0020		0321-0020	

品名		ウイングモアー			
型式	WM747Pro/M	WMC726AF/M	WMC1307A/M		
全長×全幅×全高(mm)	1,780×915×940		1,760×910×950		
総重量(kg)	76		76		
本体	車速(km/h)	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	
	能率(反/時間)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)		①0.8 ②1.3(直線刈時)	
	車輪	前輪:スパイク車輪(φ306) 後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306) 後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)		
	ハンドル左右	回転3段固定(左右各1段)			
	ハンドル上下	調整可(菊座固定式)			
	走行クラッチ	噛合式			
作業部	ベルト(走行)	SA31×1本(オートテンション)	LA26×1本		
	刈幅(mm)	710	690	690~1,020	
	刈高(mm)	10~70(4段階調整)			
	ナイフ	8枚フリーナイフ	8枚フリーナイフ	バーナイフ(355)×3枚	
	ベルト(刈取)	HP-II SB44×1本	HP-II SB26×1本		
ベルト(オフセット)	-			LA45(AG-X以上)×1本	
作業クラッチ	ダブルテンション		ベルトテンション		
エンジン	型式	三菱/GB221PN-312	三菱/GB181PN-312	三菱/GB221PN-312	
	出力kW(ps)	5.1kW(7.0ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)	
	油量/燃料	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	
	E/GコードNo.	9019-0220	9018-0120	9019-0220	
製品コードNo.	0328-0020		0309-0220		0315-0120


○仕様数値は「参考数値」にて表しております。 ○エンジン出力数値はグロス値です。  
○カタログ記載内容は、2017年(平成29年)1月現在のものです。  
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。

 **品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。**  
オーレックは、軽量・コンパクト設計の製品づくりを目指すことで、原材料を出来る限り節約し、貴重な地球の資源を大切にします。  
また、草と土と顧客のことを考え、さらなる飛躍を目指し、オリジナリティで常に新しいことにチャレンジ、地球環境の保全に貢献。お客様に喜んで頂ける製品を真心を込めてお送りします。

## 販売店

 **日常点検・年次点検を行いましょう。**

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施し、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

 **安全に関するご注意**

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため勾配10°以内でのご使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人を近づけないで下さい。

# OREC 株式会社オーレック

http://www.orec-jp.com E-mail:info@orec-jp.com

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町吉548-22 TEL 0943-32-5002(株) FAX 0943-32-6551

